



Containeranlage bestehend aus :
 Container: 3x20'
 Rauminnenhöhe: 2550 mm
 Lackierung: R: RAL 7016 P: RAL 7016

- Allgemein**
 Innendekor: weiß
- Elektrik**
 Elektrik: DK (400V/32A/5-polig)
 flexibles Kabelsystem
 Steckdosen mit Berührungsschutz
- Bodengruppe**
 ohne Stapeltaschen
 Bodendämmung: 110mm PIR Paneel / 50mm Mineralwolle
 Schichtholzboden
 Eternal Bodenbelag
 Safestep Bodenbelag
 Eternal Wood Bodenbelag
 Durchgehender Bodenbelag:
 Bodenbelag wird in Rollen lose mitgeliefert. Verlegung erfolgt bauseits
 Mitlieferung von:
 .) Längsverb. ohne Bodenübertrittsleisten inkl. Bodenübertrittsplatten
 .) Kitt, Kleber und Schweißschnur
 Bodenbelag im Einzelcontainer wird im Werk verlegt
- Dachgruppe**
 Dachdämmung: 80mm PU Paneel / 120mm Mineralwolle
 REI30 Brandschutz REI30
Paneele
 Wanddämmung: 110mm PIR
 Vorsatzwand: 80mm MW / 10mm Gipskarton (Raumhoch)
- Fenster**
 Fensterparapethöhe: 1030mm
 Fenster mit 3-Fachverglasung mit ESG (2-Kammer)
 inkl. Rollladenkasten mit zus. Isolierkeil und Alu-Lamellen
 PVC Rahmen mit ALU-Klips in RAL 7016
 Fenster mit Gasfüllung
 IP-Verglasung mit 3-Fachverglasung mit ESG (2-Kammer)
 ALU Rahmen Außen - RAL 7016
 ALU Rahmen Innen - weiß
 mit Raffstore inkl. Elektroantrieb
 S....Stop&Go Armaturen

p0100278a.dwg



Maßstab X
 Papierformat: A3

Bitte um Bestätigung und Returnierung
 Unterschrift, Firmenstempel
 Datum:

Gezeichnet von: thrackl
 Gezeichnet am: 23.06.2021

Zeichnungs-Nr.: p0100278a.dwg