



Containeranlage bestehend aus :
 Container: 3x20'
 Rauminnenhöhe: 2550 mm
 Lackierung: R: RAL 7016 P: RAL 7016

Allgemein

Innendekor: weiß

Elektrik

Elektrik: VDE (400V/32A/5-polig)
 flexibles Kabelsystem
 Steckdosen mit Berührungsschutz

Bodengruppe

ohne Stapleraschen
 Bodendämmung: 110mm PIR Paneel / 50mm Mineralwolle
 Schichtholzboden

Dachgruppe

Dachdämmung: 80mm PU Paneel / 120mm Mineralwolle

REI30 Brandschutz REI30

Paneele

Wanddämmung: 110mm PIR

Fenster

Fensterparapethöhe: 1030mm
 Fenster mit 3-Fachverglasung mit ESG (2-Kammer)
 inkl. Rollladenkasten mit zus. Isolierkeil und Alu-Lamellen

PVC Rahmen mit ALU-Klips in RAL 7016

Fenster mit Gasfüllung

IP-Verglasung mit 3-Fachverglasung mit ESG (2-Kammer)
 ALU Rahmen Außen - RAL 7016
 ALU Rahmen Innen - weiß

mit Raffstore inkl. Elektroantrieb

Durchgehender Bodenbelag:

ohne PVC - Bodenbelag

Mitlieferung von:

Längsverb. ohne Bodenübertrittsleisten inkl. Bodenübertrittsplatten

) Kitt

p0102449-001.dwg

CONTAINEX

Maßstab **X**
 Papierformat: **A3**

Bitte um Bestätigung und Retournierung

Unterschrift, Firmenstempel

Gezeichnet von:
sob

Gezeichnet am:
 29.06.2022

Zeichnungs-Nr.:
 p0102449-001.dwg

Datum: